



Teknisk Datablad

BA-80L Bio-svejse, slip og afrensemiddel

Beskrivelse

BA-80L Bio-svejse, slip og afrensemiddel er et biologisk nedbrydeligt svejse- og afrensemiddel, baseret på vegetabiliske råvarer. BA-80L opløser olie, fedt, tjære, harpiks, snavs m.m. fra de fleste overflader, samt modvirker svejsestænk.

BA-80L er skånsom over for de fleste malinger samt gængse plast og gummi typer.

BA-80L kan anvendes på betongulve, maskindele, motorer og værktøj når disse ønskes rensset efter endt brug eller efter anden tilsmudsning.

BA-80 er fri for opløsningsmidler og ikke mærkningspligtig efter gældende regler. Indeholder ikke mineralolie, silicone eller petroleum/terpentin.

Egenskaber

- Mod svejsestænk
- Opløser olie og fedt
- Malkode₍₁₉₉₃₎: 00-1
- Kan afvaskes eller spules af med vand
- Afgiver ingen dampe
- Biologisk nedbrydelig
- Skånsom overfor maling, plast, gummi m.m.
- Kan anvendes som slipmiddel

Anvendelse

BA-80L kan med fordel anvendes i vaskebare, selv ved temp. op til 50-70°C da den ikke fordamper og har et højt flammepunkt, over 200°C. Kan også påføres med børste eller håndforstøver. Lad BA-80L virke i minimum 10 minutter evt. mere afhængig af tilsmudsningsgraden, før der efterskylles med vand eller tørres efter med en klud.

Modsat gængse afrensere, kan BA-80L påføres, og virke natten over, uden at den fordamper.

Test før brug anbefales.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og dissers præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 10.12.04

INFORMATION

BA-80L Bio-Svejse-, slip- og afrensemiddel

Tekniske og fysiske data

Varenummer	7732
Emballage	dunk
Indhold	5 liter
Farve	Svag grøn
Base	Vegetabilsk
Flammepunkt (konc)	> 200°C
Vægtfylde	0,9015
Viskositet 40°C	4,94cP
Frysepunkt	-20°C
Konsistens	Flydende
Additiver tilsat	Rust inhibitor
Fordampningshastighed	n-BuAc=100 < 1
Malkode	(1993): 00-1
Bionedbrydelighed	> 90% på 28 dage
Kogepunkt	> 220°C

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***