



## Teknisk Datablad

# EL-K80S Kontaktrens m/smøring

### Beskrivelse

Fedtopløsende rense- og smøremiddel, der er skånsomt overfor plastmaterialer. Løser uden risiko gammelt fedt, olie, overfladesnavs og fremmedlegemer på alt mekanisk/elektronisk udstyr, så som præcisionsautomatik, kontakter, mekaniske komponenter, stik, koblinger m.v.

Renser relæer, kontakter m.v. for snavs og beskytter dem mod ir, fugt og korrosionsdannelse. Efterlader en beskyttende hinde, der forøger ledningsevnen mellem kontakterne - formindsker gnidningsmodstanden og dermed slitage.

Ideel til rensning og smøring af elektroniske emner, der indeholder plastik, elastomere eller andet kunststofmateriale.

Meget gennemtrængende rensesvæske, der let renser fordelerskiner, konnektorer, computer- medicin- og teleteknik. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

Fremstillet af yderst rene og kemisk stabile forbindelser. Efterlader en fin og let smørende hinde.

**Bemærk:** Strømtilslutning bør ikke finde sted før rensesvæsken er fuldstændig fordampet (ca. 15 min.), dette kan fremskyndes med f.eks. varm luft.

### Egenskaber

- specielt til mekaniske/elektroniske komponenter
- angriber ikke kunststof, plastik og elastomere
- renser skånsomt
- smører og beskytter



**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

# EL-K80S Kontaktrems m/smørring

## Tekniske og fysiske data

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Varenummer         | 11535                   |
| Emballage          | spray                   |
| Indhold            | 500 ml                  |
| Vægt               | 279 g                   |
| Drivmiddel         | CO <sub>2</sub>         |
| Farve              | transparent             |
| Base               | alkoholer/kulbrinter    |
| Flammepunkt (konc) | <14°C                   |
| Vægtfylde v/20°C   | 0,673 g/cm <sup>3</sup> |
| Pr.nr.             | 1184068                 |
| Tømningsrate       | 1,4 g/sek               |

## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

** Chemical Products Scandinavia**

**Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)**