



Teknisk Datablad

FC-300 PTFE-spray Tørsmøremiddel

Beskrivelse

FC-300 er et tørsmøremiddel indeholdende mikrofint polytetrafluorethylen (PTFE) pulver udviklet til at forhindre fastklæbning, statisk elektricitet etc.

Påvirkes ikke af kulde og varme (effektiv op til +260°C).

Anvendes også som glide-/slipmiddel og hæfter på et utal af overflader bl.a. træ, kunststof, metal og glas.

Fedtfri smøring af glidelejer, udskyderarme, køder m.m. FC-300 binder ikke støv og snavs, derfor velegnet i støvfylde og fugtige omgivelser. Modstår vandsprøjt og afvaskning.


Egenskaber

- tørslipmiddel
- vand- og olieafvisende
- tørsmøring, hvid
- mikrofint PTFE-pulver
- nedsætter friktion
- forhindrer klæbning og statisk elektricitet
- effektivt op til +260°C

Anvendelse

FC-300 påføres en tør og ren overflade.

FC-300 danner på kort tid, ca. 10 minutter, en meget stærk og tynd kunststofsmørefilm, der er kemisk/fysisk stabil og specielt anvendelig, hvor ren og tør smøring ønskes.



ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

INFORMATION

FC-300 PTFE-spray

Tørsmøremiddel

Tekniske og fysiske data

Varenummer	17775
Emballage	spraydåse
Indhold	500 ml
Vægt	310 g
Drivmiddel	Propan/butan
Farve	hvid
Flammepunkt	< 0
Vægtfylde	0,61 g/ml
Varmebestandighed	op til 260°C
Opløselig i	benzin og citrusolie
Konsistens	pulver / tør
Fuldstyrke/gennemhærdet	45-60 minutter
Bestandighed	modstår højtemperatur og tryk
Tømningsrate	1,23 g/sek

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com