



## Teknisk Datablad

# MA-4000 Metal-klene

### Beskrivelse

MA-4000 er en kraftigt industriel affedter, der hurtigt opløser de fleste olier, vokser, tjærer, asfalter, fernisser, siliconer og harpikser.

Ved normale rensprocesser skader MA-4000 ikke metaller, glas, murværk, gummier og en lang række plastvarer.

MA-4000 anvendes desuden, som rensvæske før industriel limning med f.eks. cyanoakrylater og anaerobe lime etc.

MA-4000 fordamper hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.

### Egenskaber

- til kraftig affedtning
- opløser olie, fedt, voks
- tjære, silicone m.m.
- effektivt og kraftigt virkende
- stærk affedter
- hurtigt fordampende
- ætser ikke

### Anvendelse

**NB!** Der bør altid foretages test før brug, da MA-4000 kan påvirke visse plasttyper.

Sørg for ventilation under brug. Må ikke komme i kontakt med glødende overflader eller åben ild.



Leveres også i løsvægt

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

# MA-4000 Metal-klene

## Tekniske og fysiske data

|                  |                         |         |          |
|------------------|-------------------------|---------|----------|
| Varenummer       | 13145                   | 8202    | 8206     |
| Emballage        | spraydåse               | dunk    | dunk     |
| Indhold          | 500 ml                  | 5 liter | 20 liter |
| Vægt             | 331 g                   |         |          |
| Farve            | klar/transparent        |         |          |
| Drivmiddel       | CO <sub>2</sub>         |         |          |
| Vægtfylde        | 0,825 g/cm <sup>3</sup> |         |          |
| Pr.nr.           | 1184105                 |         |          |
| Base             | Alkaner/ketoner         |         |          |
| Tømningsrate     | 3,25 g/sek              |         |          |
| Vandopløselighed | <15 w/w%                |         |          |

## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

** Chemical Products Scandinavia**

**Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)**