



Teknisk Datablad

Never-Seez® Regular Grade

Beskrivelse

Never-Seez Regular Grade er en enestående pasta der finder anvendelse overalt i industrien. Regular Grader er udviklet til at modstå sammenbrænding ved høje tryk og til at beskytte metaldele imod rust, korrosion og rivning. S sammensat af fine metal og grafitpartikler i en speciel fedt. Regular Grade beskytter specielt mod høje temperaturer, højt tryk og korroderende omgivelser.

Anvendelse

- bolte, møtrikker og skruer
- udliggere og rundbolte
- pumpebeslag og aksler
- prespasningsamlinger og pakskiver
- ventiltilbehør, kæder og pakninger
- tapper og riller
- langsomtgående lejer

Egenskaber

- får dele til at holde længere og nedsætter slitagen
- reducerer udskiftningsomkostninger
- letter reparationsarbejde - selv efter påvirkning af meget høje temperaturer
- modstår galvanisk tæring mellem uens metaller
- beskytter imod sammenbrænding
- modstår alkaliske opløsninger og de fleste syrer og kemikalier, vejsalt, damp, saltvand og ioniseret vand
- forebygger punkttæring ved stål/rustfrit, stål/titanium/magnesium og andre hårdmetaller
- modvirker sammenbrænding op til 1100°C



Vi fører nedenstående typer:

- Regular Grade
- High Temperature Stainless
- White Food Grade
- Red Bearing Lubricant
- High Temp. Bearing Lubricant

Rekvirer specialbrochure

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 10.12.04

Never-Seez[®] Regular Grade

Tekniske og fysiske data

Varenummer	1202	NSB-4M	100 g tube
Varenummer	1203	NSBT-8	250 g dåse med pensel
Varenummer	1204	NS-160	500 g plastdåse
Varenummer	1205	NSC-1	400 g patron
Varenummer	1207	NS-160B	1 kg plastdåse
Varenummer	1210	NS-170	5 kg spand
Varenummer	1214	NS-42B	20 kg spand
Varenummer	1216	NS-425B	193 kg tromle
Varenummer	14165	NSA-16	500 ml spraydåse
Farve	sølv/grå		
Temperaturområde	-180°C til +1100°C		
Base	Lithium		
Opløsningsmodstand	uovertruffen i vand, saltvand og ioniseret vand		
Partikelstørrelse	99,7% < 25,4µ		
Viskositet	350,000 cp		
Vægtfylde	1.26 g/ccm		
Flammepunkt	260°C open cup		
Kobber korrosionstest (100°C/24h):	bestået		
NLGI Grade:	1	ASTMD-217	
Dråbepunkt	180°C	ASTMD-566	
Friktionskoefficient@ 75°C	.062	ASTM D-2266	
Højtryksegenskaber	32,000 psi (2206 bar)	ASTM D-2783	
Penetration, bearbejdet	300-350	ASTMD-217 A	
Elektriske egenskaber	1.000 Hz	10.000 Hz	
Strømtabsfaktor	.0255	.0031	
Dielektrisk konstant	14.6	13.4	
Specifik modstand OHMS-cm	4.2x10 ⁹	3.5x10 ⁹	
Specifik ledeevne Mhos/cm	4.32x10 ⁹	3.77x10 ¹⁰	
Specifikationer: Imødekommer	MIL-A-907E	G.E.D6Y2B-S	

Begrænsninger: Anbefales ikke til hurtigtgående lejer - brug Red Bearing. Bør ikke anvendes ved temperaturer over 1100°C, brug High Temperature Stainless. Hvor tilstedeværelsen af kobber er uønsket, brug High Temperature Stainless.

Holdbarhed: Forringes ikke med tiden, når produktet opbevares uåbnet under 50°C. Vægt og egenskaber garanteres 5s år efter salg - i uåbnet emballage.

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com