

# TriFlon®

## TEKNISK DATABLAD

# EXTREME LX 2

### Beskrivelse:

Extreme LX 2 er en semisyntetisk højtryksfedt til smøring af lejer og bøsninger. Det høje indhold af PTFE bevirker, at produktet trænger ekstra i dybden og yder langtidssmøring til hårdt belastede maskindele. Extreme LX 2 reducerer friktion og slitage selv under ekstreme forhold.

Produktet har en fremragende vandbestandighed og er særdeles modstandsdygtig overfor vandudvaskning.

Extreme LX 2 er ekstrem stabil og er resistent over for oxidering. Produktet giver god korrosionsbeskyttelse og virker fortrinligt i fugtige omgivelser og ved vibrationer.

### Egenskaber:

- Højtryksfedt med PTFE
- NLGI-Grade 2 fedt
- Ekstrem god vandbestandighed
- Rust- og korrosionsbeskyttende fedt
- God vedhæftning.
- Temperatur område: -30°C til +120°C



TEKNISK DATABLAD

# Extreme LX 2

## Salgs information:

Varenummer:	64010
Emballage:	Patron
Indhold:	300 ml
Vægt:	375 g
Farve:	Lysebrun
Temp. område:	-30°C til +120° C.
EAN nummer:	-

## Tekniske data:

Pr.Nr.:	Under anmeldelse
NLGI:	2
Fortykker:	Calcium
Base:	Semisyntetisk
Dråbe punkt (ASTM D 2265) :	ca. 150°C
4-kugle test (DIN 51 350):	4000 N
Flammepunkt (Konc):	>200° C
Vægtfylde v/20°C.	0,91 - 0,95 g/ cm <sup>3</sup>
Vandopløselighed:	Uopløselig
VOC:	-
MAL-kode (1993):	-
Lever op til kravene i RoHs direktivet	-
NSF-Registrering	-

## Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

## Information:

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Kema kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44