

## VET-68 Steril olie

### Beskrivelse:

VET-68 er en speciel raffineret syrefri hvid olie, der opfylder de medicinske renhedskrav til brug indenfor fødevarerik-somheder, hospitaler og apoteker.

VET-68 anvendes som smøremiddel til kæder, kabler, ruller, knaster, transportører, styreskiner, slæder, stempler, dre-jehjul, kæde- og tandhjul. Rustbeskytter og smører.

VET-68 har en god vedhæftningsevne og kan tåle vand- og dampafskylning.

Anvendes indenfor en lang række industrier, hvor der er behov for en helt farveløs olie samt til smøring i produktioner, hvor der ikke må forekomme misfarvning af færdigvarer. Anvendes endvidere indenfor tekstilindustrien samt i kosmetik-, medicinal- og fødevarerindustrien, hvor der er store krav til hygiejnen, og hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

Lever op til kravene i henhold til FDA 21 CFR 178.3570 til brug inden for fødevarerindustrien og er registreret under NSF-H1.

### Egenskaber:

- NSF-registreret
- all-round smøremiddel
- højt raffineret
- beskytter mod rust
- misfarver ikke færdigvarer
- lugtfri
- pharmacopeolie
- til fødevarerindustrien
- forurener ikke
- farveløs og drypfri
- vedhæftende - tåler vand- og dampafskylning
- fra -18°C til +185°C





# VET-68 Steril olie

## Salgs information:

Varenummer:	19675	8632	8638
Emballage:	Spray	Dunk	Tromle
Indhold:	500 ml	5 liter	207 liter
Vægt:	384 g	3,86 kg	220 kg
Farve:	Transparent	Transparent	Transparent
EAN nummer:	5709894196756	5709894086323	5709894086385

## Tekniske data:

Pr.Nr.:	1184084	Under anmeldelse	Under anmeldelse
Drivmiddel:	Propan/ Butan	-	-
Base:	Mineralolie	Mineralolie	Mineralolie
Flammepunkt (Konc):	261 ° C	>170°C	>170°C
Vægtfylde v/20°C.	0,769 g/cm <sup>3</sup>	0,869 g/cm <sup>3</sup>	0,869 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet v/40° C.	68 cSt.	65-75 mm <sup>2</sup> /s	65-75 mm <sup>2</sup> /s
Vandopløselighed:	Uopløselig	Uopløselig	Uopløselig
VOC:	-	-	-
MAL-kode (1993):	-	-	-
Lever op til kravene i RoHs direktivet	Ja	Ja	Ja
NSF-Registrering	Kat. H1 - 127921	-	-

### Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

For Spray gælder: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation. For dunk gælder: Ingen særlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

## Information:

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Kema kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44